

124028 - WSL 150.800 KABELLADDER L=6



Artikelgegevens

Artikelnummer:	124028
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Overspanningskabel ladder
Type:	WSL
EAN Code:	04013339942558
Technische omschrijving:	WSL 150.800 KABELLADDER L=6
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabel ladder

Technische gegevens

Breedte:	800
Hoogte:	150
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Gewicht:	-
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel ongeperforeerd
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	6000
Materiaal:	Staal
Nuttige doorsnede:	-
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Sportafstand hart/hart:	300
Bevestiging sport:	Gepopt

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	9550
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	7650
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	4650
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	3 - 9
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	9700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	5600
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	4500
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	4600
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Werkende lengte:	6000
Stijgkabeladder:	Nee