


124165 - WSL S 200.500 KABELLADDER L=6



Artikelgegevens

Artikelnummer:	124165
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Overspanningskabel ladder
Type:	WSL
EAN Code:	04013339308200
Technische omschrijving:	WSLS 200.500 KABELLADDER L=6
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabel ladder

Technische gegevens

Werkende lengte:	6000
Stijgkabel ladder:	Nee
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Breedte:	500
Hoogte:	200
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Gewicht:	14.0184
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel ongeperforeerd
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	6000
Materiaal:	Staal
Nuttige doorsnede:	86970
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Geschikt voor functiebehoud:	Nee

Sportafstand hart/hart:	300
Bevestiging sport:	Gepopt
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II
Mogelijke overspanning:	6 - 12
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	18550
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	9500
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	11700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	21600
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	14400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	6000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	7150