

# 124402 - WSL 105.200/3 F KABELLADDER L=3



## Artikelgegevens

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer:           | 124402                           |
| Merk:                    | Niedax Group                     |
| Serie:                   | Niedax Overspanningskabel ladder |
| Type:                    | WSL                              |
| EAN Code:                | 04013339945931                   |
| Technische omschrijving: | WSL 105.200/3 F KABELLADDER L=3  |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabel ladder          |

## Technische gegevens

|  |           |
|--|-----------|
| Gebruikstemperatuur:                                       | -20 - 120 |
| Stijgkabel ladder:   | Nee       |
| Werkende lengte:   | 6000      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | 9200      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | 4900      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | 4350      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | 3750      |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | 3400                         |
| Mogelijke overspanning:                                     | 3 - 9                        |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | 7100                         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | 5850                         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -                            |
| Breedte:  | 200                          |
| Hoogte:   | 105                          |
| RAL-nummer:   | -                            |
| Oppervlaktebescherming:                                     | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
| Gewicht:  | 6.00765                      |
| Uitvoeringsvorm sport:                                      | Profiel ongeperforeerd       |
| Zijperforatie:  | Ja                           |
| Materiaalkwaliteit:   | Overig                       |
| Lengte:   | 3000                         |
| Materiaal:  | Staal                        |
| Nuttige doorsnede:  | 16135                        |
| Uitvoering zijligger:                                       | Profiel (open vorm)          |
| Geschikt voor functiebehoud:                                | Nee                          |
| Sportafstand hart/hart:                                     | 300                          |
| Bevestiging sport:  | Gepopt                       |