

# 126114 - WRL 105.400/3 F KABELGOOT + BODEMK. L=3



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	126114
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Overspanningskabelgoot
Type:	WR...
EAN Code:	04013339064373
Technische omschrijving:	WRL 105.400/3 F KABELGOOT + BODEMK. L=3
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

## Technische gegevens

Breedte:	400
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	105
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht:	8.35151
Materiaaldikte:	1.5
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	33475
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee

Met bovendeel:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II
Type connector:	Geschroefd
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Werkende lengte:	3000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	3000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	750
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	550
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - 9
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	1700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	110
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	310
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-