

# 138002 - KL 60.203 ER KABELLADDER L=6



## Artikelgegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer:           | 138002                       |
| Merk:                    | Niedax Group                 |
| Serie:                   | Niedax Kabelladder           |
| Type:                    | KL                           |
| EAN Code:                | 04013339340705               |
| Technische omschrijving: | KL 60.203 ER KABELLADDER L=6 |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabelladder       |

## Technische gegevens

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Mogelijke overspanning:                                     | 1.5 - 4 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -       |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | -       |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | 2700    |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | 1500    |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -       |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -       |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -       |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | 2100    |

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | 1100                   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | 400                    |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -                      |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -                      |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -                      |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -                      |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -                      |
| Breedte:                                                    | 200                    |
| Hoogte:                                                     | 60                     |
| RAL-nummer:                                                 | -                      |
| Oppervlaktebescherming:                                     | Overig                 |
| Gewicht:                                                    | 2.58363                |
| Uitvoeringsvorm sport:                                      | Profiel ongeperforeerd |
| Zijperforatie:                                              | Ja                     |
| Materiaalkwaliteit:                                         | RVS 304 (1.4301)       |
| Lengte:                                                     | 6000                   |
| Materiaal:                                                  | Roestvaststaal (RVS)   |
| Nuttige doorsnede:                                          | 8500                   |
| Uitvoering zijligger:                                       | Profiel (open vorm)    |
| Geschikt voor functiebehoud:                                | Nee                    |
| Sportafstand hart/hart:                                     | 300                    |
| Bevestiging sport:                                          | Gepopt                 |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537:                       | Type II                |
| Werkende lengte:                                            | 6000                   |
| Gebruikstemperatuur:                                        | -20 - 120              |
| Stijgkabeladder:                                            | Nee                    |