

# 139516 - KSV 60 ER KOPPELING



## Artikelgegevens

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelnummer:           | 139516                                       |
| Merk:                    | Niedax Group                                 |
| Serie:                   | Niedax Kabelladder                           |
| Type:                    | KSV                                          |
| EAN Code:                | 04013339341757                               |
| Technische omschrijving: | KSV 60 ER KOPPELING                          |
| ETIM Klasse:             | EC002413 - Verbindingsstuk kabeldraagsysteem |

## Technische gegevens

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Model:                                  | Langsverbinder                |
| Verbindingswijze:                       | Schroefverbinder              |
| RAL-nummer:                             | -                             |
| Oppervlaktebescherming:                 | Overig                        |
| Materiaalkwaliteit:                     | Roest- en zuurbestendig staal |
| Lengte:                                 | 150                           |
| Materiaal:                              | Roestvaststaal (RVS)          |
| Geschikt voor draadgoot:                | Nee                           |
| Geschikt voor draadgootdraad:           | - - -                         |
| Geschikt voor kabelladder:              | Ja                            |
| Geschikt voor kabelgoot:                | Nee                           |
| Roestvaststaal (RVS), gebeitst:         | Nee                           |
| Scharnierende verbinder horizontaal:    | Nee                           |
| Scharnierende verbinder verticaal:      | Nee                           |
| Geschikt voor functiebehoud:            | Nee                           |
| Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte: | 200 - 600                     |

---

Gebruikstemperatuur: -20 - 120

---

Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte: 60 - 60

---