

142012 - KL 60.203/3 KABELLADDER L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	142012
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelladder
Type:	KL
EAN Code:	04013339914548
Technische omschrijving:	KL 60.203/3 KABELLADDER L=3
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

Technische gegevens

Breedte:	200
Hoogte:	60
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Gewicht:	2.5672
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel ongeperforeerd
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Nuttige doorsnede:	8500
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Sportafstand hart/hart:	300
Bevestiging sport:	Gepopt
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II

Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Werkende lengte:	3000
Stijgkabeladder:	Nee
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	1500
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	1.5 - 4
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	2700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	2100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	1100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-