

# 142423 - KL 60.315 F KABELLADDER L=6



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	142423
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelladder
Type:	KL
EAN Code:	04013339815333
Technische omschrijving:	KL 60.315 F KABELLADDER L=6
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

## Technische gegevens

Breedte:	300
Hoogte:	60
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht:	4.04344
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel ongeperforeerd
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	6000
Materiaal:	Staal
Nuttige doorsnede:	12850
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Geschikt voor functiebehoud:	Ja
Sportafstand hart/hart:	150
Bevestiging sport:	Gepopt
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120

Werkende lengte:	6000
Stijgkabeladder:	Nee
Mogelijke overspanning:	1.5 - 4
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	2700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	1500
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	1100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	2100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-