


# 142485 - KL 100.503 F KABELLADDER L=6



## Artikelgegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer:           | 142485                       |
| Merk:                    | Niedax Group                 |
| Serie:                   | Niedax Kabelladder           |
| Type:                    | KL                           |
| EAN Code:                | 04013339904068               |
| Technische omschrijving: | KL 100.503 F KABELLADDER L=6 |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabelladder       |

## Technische gegevens

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Breedte:                              | 500                          |
| Hoogte:                               | 100                          |
| RAL-nummer:                           | -                            |
| Oppervlaktebescherming:               | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
| Gewicht:                              | 4.5212                       |
| Uitvoeringsvorm sport:                | Profiel ongeperforeerd       |
| Zijperforatie:                        | Ja                           |
| Materiaalkwaliteit:                   | Overig                       |
| Lengte:                               | 6000                         |
| Materiaal:                            | Staal                        |
| Nuttige doorsnede:                    | 41550                        |
| Uitvoering zijligger:                 | Profiel (open vorm)          |
| Geschikt voor functiebehoud:          | Nee                          |
| Sportafstand hart/hart:               | 300                          |
| Bevestiging sport:                    | Gepopt                       |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537: | Type II                      |

|   |           |
|---|-----------|
| Werkende lengte:  | 6000      |
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120 |
| Stijgkabeladder:  | Nee       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | 3000      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | 2400      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | 1200      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | 600       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -         |
| Mogelijke overspanning:                                     | 1.5 - 4   |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | 1750      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -         |