

# 149072 - STM 60.203/6 F STIJGLADDER L=6



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	149072
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelladder
Type:	STM
EAN Code:	04013339585601
Technische omschrijving:	STM 60.203/6 F STIJGLADDER L=6
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

## Technische gegevens

RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel ongeperforeerd
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	6000
Materiaal:	Staal
Nuttige doorsnede:	7000
Geschikt voor functiebehoud:	Ja
Gewicht:	4.15855
Sportafstand hart/hart:	300
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Hoogte:	60
Bevestiging sport:	Gepopt
Breedte:	200
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120

Werkende lengte:	6000
Stijgkabeladder:	Ja
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-