

# 149756 - STL 60.603/6 F STIJGLADDER L=6



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	149756
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelladder
Type:	STL
EAN Code:	04013339921782
Technische omschrijving:	STL 60.603/6 F STIJGLADDER L=6
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

## Technische gegevens

RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel ongeperforeerd
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	6000
Materiaal:	Staal
Nuttige doorsnede:	25900
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Gewicht:	4.061
Bevestiging sport:	Gepopt
Sportafstand hart/hart:	300
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Breedte:	600
Hoogte:	60
Werkende lengte:	6000

Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Stijgkabeladder:	Ja
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-