

149833 - STM 60.303/6 ER STIJGLADDER L=6



Artikelgegevens

Artikelnummer:	149833
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelladder
Type:	STM
EAN Code:	04013339906666
Technische omschrijving:	STM 60.303/6 ER STIJGLADDER L=6
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

Technische gegevens

Lengte:	6000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Nuttige doorsnede:	10600
Geschikt voor functiebehoud:	Ja
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel ongeperforeerd
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	RVS 304 (1.4301)
Hoogte:	60
Sportafstand hart/hart:	300
Gewicht:	4.4483
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Bevestiging sport:	Gepopt
Breedte:	300
Werkende lengte:	6000

Stijgkabel ladder:	Ja
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-