

# 149856 - STL 60.603/3 A4 STIJGLADDER L=3



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	149856
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelladder
Type:	STL
EAN Code:	04013339048335
Technische omschrijving:	STL 60.603/3 A4 STIJGLADDER L=3
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

## Technische gegevens

RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel ongeperforeerd
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 L (1.4404)
Lengte:	3000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Nuttige doorsnede:	25900
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Werkende lengte:	3000
Stijgkabelladder:	Ja
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Bevestiging sport:	Gepopt
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Sportafstand hart/hart:	300
Gewicht:	3.47
Breedte:	600
Hoogte:	60