

# 160052 - RS 110.200 KABELGOOT +KOPP. L=3



## Artikelgegevens

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer:           | 160052                          |
| Merk:                    | Niedax Group                    |
| Serie:                   | Niedax Kabelgoot                |
| Type:                    | RS                              |
| EAN Code:                | 04013339246007                  |
| Technische omschrijving: | RS 110.200 KABELGOOT +KOPP. L=3 |
| ETIM Klasse:             | EC000047 - Kabelgoot            |

## Technische gegevens

|  |            |
|--|------------|
| Werkende lengte:   | 3000       |
| Type connector:  | Geschroefd |
| Gebruikstemperatuur:                                       | -20 - 120  |
| Mogelijke overspanning:                                    | - - 3      |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | -          |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | -          |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | 3000       |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m: | 1400       |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | -          |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | -          |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -                                 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -                                 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | 1900                              |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | 1000                              |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | 400                               |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | 250                               |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -                                 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -                                 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -                                 |
| Breedte:  | 200                               |
| Model:  | Meegeleverde verbinder            |
| Hoogte:   | 110                               |
| RAL-nummer:   | -                                 |
| Oppervlaktebescherming:                                     | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Gewicht:  | 4.9595                            |
| Materiaaldikte:   | 1.5                               |
| Zijperforatie:  | Ja                                |
| Materiaalkwaliteit:   | Overig                            |
| Lengte:   | 3000                              |
| Materiaal:  | Staal                             |
| Bodemperforatie:  | Ja                                |
| Nuttige doorsnede:  | 21800                             |
| Nato perforatie:  | Nee                               |
| Geschikt voor functiebehoud:                                | Nee                               |
| Met bovendeel:  | Nee                               |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537:                       | Type II                           |