

160184 - RLR 60.400/1.25 KABELGOOT +KOPP. L=3

Artikelgegevens

Artikelnummer:	160184
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelgoot
Type:	RLR
Technische omschrijving:	RLR 60.400/1.25 KABELGOOT +KOPP. L=3
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

Technische gegevens

Breedte:	400
Model:	Meegeleverde verbinder
Hoogte:	60
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Gewicht:	-
Materiaaldikte:	1.25
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	23800
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met bovendeel:	Nee
Werkende lengte:	3000
Type connector:	Geschroefd
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:

-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:

-
