

# 160574 - RLCI 60.400 VERDEELGOOT + 2xRVC60 L=3



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	160574
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelgoot
Type:	RLCI
EAN Code:	04013339144167
Technische omschrijving:	RLCI 60.400 VERDEELGOOT + 2xRVC60 L=3
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

## Technische gegevens

Breedte:	400
Model:	Meegeleverde verbinder
Hoogte:	60
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Gewicht:	3.23947
Materiaaldikte:	1
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	23800
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met bovendeel:	Nee

Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type IV
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	200
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	600
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Werkende lengte:	3000
Type connector:	Geschroefd