

# 161685 - RSB 110.500 STIJGSTUK45



## Artikelgegevens

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer:           | 161685                              |
| Merk:                    | Niedax Group                        |
| Serie:                   | Niedax Kabelgoot                    |
| Type:                    | RSB                                 |
| EAN Code:                | 04013339814251                      |
| Technische omschrijving: | RSB 110.500 STIJGSTUK45             |
| ETIM Klasse:             | EC002400 - Bocht/hoekstuk kabelgoot |

## Technische gegevens

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Model:                          | Geïntegreerde verbinder           |
| RAL-nummer:                     | -                                 |
| Oppervlaktebescherming:         | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Materiaaldikte:                 | -                                 |
| Bouwworm:                       | Bocht star                        |
| Zijperforatie:                  | Nee                               |
| Hoek:                           | 45°                               |
| Materiaalkwaliteit:             | Overig                            |
| Materiaal:                      | Staal                             |
| Bodemperforatie:                | Nee                               |
| Binnenstraal:                   | 229                               |
| Geschikt voor kabelgootbreedte: | 500                               |
| Geschikt voor kabelgoothoogte:  | 110                               |
| Richtingsverandering:           | Verticaal stijgend                |
| Nato perforatie:                | Nee                               |
| Roestvaststaal (RVS), gebeitst: | Nee                               |

---

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee          |
| Met bovendeel:               | Nee          |
| Bochtuitvoering:             | Gladde bocht |
| Gebruikstemperatuur:         | - - -        |

---