


# 161784 - RV 35.400 KOPPELSTUK



## Artikelgegevens

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Artikelnummer:           | 161784                                       |
| Merk:                    | Niedax Group                                 |
| Serie:                   | Niedax Kabelgoot                             |
| Type:                    | RV   |
| EAN Code:                | 04013339271603                               |
| Technische omschrijving: | RV 35.400 KOPPELSTUK                         |
| ETIM Klasse:             | EC002413 - Verbindingsstuk kabeldraagsysteem |

## Technische gegevens

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Model:                                  | Langsverbinder                    |
| Verbindingswijze:                       | Schroefverbinder                  |
| RAL-nummer:                             | -                                 |
| Oppervlaktebescherming:                 | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Materiaalkwaliteit:                     | Overig                            |
| Lengte:                                 | 396                               |
| Materiaal:                              | Staal                             |
| Geschikt voor draadgoot:                | Nee                               |
| Geschikt voor draadgootdraad:           | - - -                             |
| Geschikt voor kabelladder:              | Nee                               |
| Geschikt voor kabelgoot:                | Ja                                |
| Roestvaststaal (RVS), gebeitst:         | Nee                               |
| Scharnierende verbinder horizontaal:    | Nee                               |
| Scharnierende verbinder verticaal:      | Nee                               |
| Geschikt voor functiebehoud:            | Nee                               |
| Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte: | 400 - 400                         |

---

Gebruikstemperatuur: -20 - 120

---

Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte: 35 - 35

---