

# 162213 - RLU 60.300 F KABELGOOT +KOPP. L=3



## Artikelgegevens

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer:           | 162213                            |
| Merk:                    | Niedax Group                      |
| Serie:                   | Niedax Kabelgoot                  |
| Type:                    | RLU                               |
| EAN Code:                | 04013339221905                    |
| Technische omschrijving: | RLU 60.300 F KABELGOOT +KOPP. L=3 |
| ETIM Klasse:             | EC000047 - Kabelgoot              |

## Technische gegevens

|   |       |
|---|-------|
| Mogelijke overspanning:                                     | - - 3 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | 2500  |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | 1500  |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | 600   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -     |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | 900                          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -                            |
| Breedte:  | 300                          |
| Model:  | Meegeleverde verbinder       |
| Hoogte:   | 60                           |
| RAL-nummer:   | -                            |
| Oppervlaktebescherming:                                     | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
| Gewicht:  | 3.94679                      |
| Materiaaldikte:   | 1                            |
| Zijperforatie:  | Nee                          |
| Materiaalkwaliteit:   | Overig                       |
| Lengte:   | 3000                         |
| Materiaal:  | Staal                        |
| Bodemperforatie:  | Nee                          |
| Nuttige doorsnede:  | 17800                        |
| Nato perforatie:  | Nee                          |
| Geschikt voor functiebehoud:                                | Nee                          |
| Met bovendeel:  | Nee                          |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537:                       | Type II                      |
| Type connector:   | Geschroefd                   |
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120                    |
| Werkende lengte:  | 3000                         |