

# 164593 - RLV 60.300 A4 KABELGOOT +KOPP. L=3



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	164593
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Kabelgoot
Type:	RLV
Technische omschrijving:	RLV 60.300 A4 KABELGOOT +KOPP. L=3
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

## Technische gegevens

Breedte:	300
Model:	Geïntegreerde verbinder
Hoogte:	60
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	-
Materiaaldikte:	0.8
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (V4A)
Lengte:	3000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Bodemperforatie:	Ja
Nuttige doorsnede:	17800
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met bovendeel:	Nee
Type connector:	Geschroefd

Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Werkende lengte:	3000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	2250
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	1500
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	650
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-