


167086 - GR 110.600 STAALDRAADGOOT L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	167086
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	GR
EAN Code:	04013339871001
Technische omschrijving:	GR 110.600 STAALDRAADGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

Technische gegevens

RAL-nummer:	-
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Werkende lengte:	3000
Langsdraaddiameter:	-
Dwarsdraaddiameter:	-
Breedte:	600
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	110
Oppervlaktebescherming:	Elektrolytisch verzinkt
Gewicht:	-
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	-
Profielvorm:	U-vorm

Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-