

# 167120 - DT 50.300 STAALDRAADPLAFONDGOOT L=2



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	167120
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	DT
EAN Code:	04013339088454
Technische omschrijving:	DT 50.300 STAALDRAADPLAFONDGOOT L=2
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

## Technische gegevens

Breedte:	300
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	55
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	0.61105
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	2000
Materiaal:	Staal
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	5280
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Werkende lengte:	3000
Langsdraaddiameter:	5
RAL-nummer:	-
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120

Dwarsdraaddiameter:	5
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	450
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	90
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-