


167265 - GRS 60.500 ER STAALDRAADGOOT L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	167265
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	GRS
EAN Code:	04013339903566
Technische omschrijving:	GRS 60.500 ER STAALDRAADGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

Technische gegevens

Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Langsdraaddiameter:	4.5
RAL-nummer:	-
Werkende lengte:	3000
Dwarsdraaddiameter:	4.5
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	1100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	220
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	650
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	175
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Breedte:	500
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	60
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	2.52383
Materiaalkwaliteit:	RVS 304 (1.4301)
Lengte:	3000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	25168
Profielvorm:	U-vorm
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type II