

168089 - GTS 54.070 ER STAALDRAADGOOT L=3

Artikelgegevens

Artikelnummer:	168089
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	GTS
EAN Code:	03614985493008
Technische omschrijving:	GTS 54.070 ER STAALDRAADGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

Technische gegevens

Breedte:	70
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	54
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	0.75
Materiaalkwaliteit:	RVS 304 (1.4301)
Lengte:	3000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	-
Profielvorm:	U-vorm
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	300
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	200
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	150
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Langsdraaddiameter:	3.9
RAL-nummer:	-
Werkende lengte:	3000
Dwarsdraaddiameter:	3.9