


168406 - MTS 54.600 ER STAALDRAADGOOT L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	168406
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	MTS
EAN Code:	04013339193394
Technische omschrijving:	MTS 54.600 ER STAALDRAADGOOT L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

Technische gegevens

Breedte:	600
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	54
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	3.85243
Materiaalkwaliteit:	RVS 304 (1.4301)
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	30528
Profielvorm:	U-vorm
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type III
RAL-nummer:	-
Werkende lengte:	3000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120

Langsdraaddiameter:	6
Dwarsdraaddiameter:	6
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	567
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	733
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-