


# 168425 - MTC 105.500 F STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	168425
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	MTC
EAN Code:	03614987122128
Technische omschrijving:	MTC 105.500 F STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

## Technische gegevens

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	900
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	1200

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Breedte:	500
Model:	Geïntegreerde verbinder
Hoogte:	105
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht:	4.10633
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	3000
Materiaal:	Staal
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	50026
Profielvorm:	U-vorm
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type III
RAL-nummer:	-
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Dwarsdraaddiameter:	5.82
Werkende lengte:	3000
Langsdraaddiameter:	4.82