


# 168426 - MTC 105.600 F STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3



## Artikelgegevens

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Artikelnummer:           | 168426                                  |
| Merk:                    | Niedax Group                            |
| Serie:                   | Niedax Draadgoot                        |
| Type:                    | MTC                                     |
| EAN Code:                | 03614987122296                          |
| Technische omschrijving: | MTC 105.600 F STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3 |
| ETIM Klasse:             | EC000853 - Draadgoot                    |

## Technische gegevens

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Breedte:                              | 600                          |
| Model:                                | Geïntegreerde verbinder      |
| Hoogte:                               | 105                          |
| Oppervlaktebescherming:               | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
| Gewicht:                              | 4.63809                      |
| Materiaalkwaliteit:                   | Overig                       |
| Lengte:                               | 3000                         |
| Materiaal:                            | Staal                        |
| Geïntegreerd scheidingsstussenschot:  | Geen                         |
| Nuttige doorsnede:                    | 60044                        |
| Profielvorm:                          | U-vorm                       |
| Geschikt voor functiebehoud:          | Nee                          |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537: | Type III                     |
| Mogelijke overspanning:               | - - -                        |

|   |           |
|---|-----------|
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | 1200      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | 900       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | 700       |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -         |
| RAL-nummer:   | -         |
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120 |
| Werkende lengte:  | 3000      |
| Dwarsdraaddiameter:   | 5.82      |
| Langsdraaddiameter:   | 4.82      |