


# 168447 - MTC 105.150 A4 STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3



## Artikelgegevens

Artikelnummer:	168447
Merk:	Niedax Group
Serie:	Niedax Draadgoot
Type:	MTC
EAN Code:	03614987141624
Technische omschrijving:	MTC 105.150 A4 STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3
ETIM Klasse:	EC000853 - Draadgoot

## Technische gegevens

Breedte:	150
Model:	Geïntegreerde verbinder
Hoogte:	105
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	1.19559
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 L (1.4404)
Lengte:	3000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Geïntegreerd scheidingsstussenschot:	Geen
Nuttige doorsnede:	15185
Profielvorm:	U-vorm
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Type III
RAL-nummer:	-
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120

Dwarsdraaddiameter:	3.9
Werkende lengte:	3000
Langsdraaddiameter:	3.9
Mogelijke overspanning:	- - -
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	200
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	300
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-