


# 168466 - MTS 105.600 F STAALDRAADGOOT L=3



## Artikelgegevens

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer:           | 168466                           |
| Merk:                    | Niedax Group                     |
| Serie:                   | Niedax Draadgoot                 |
| Type:                    | MTS                              |
| EAN Code:                | 04013339193110                   |
| Technische omschrijving: | MTS 105.600 F STAALDRAADGOOT L=3 |
| ETIM Klasse:             | EC000853 - Draadgoot             |

## Technische gegevens

|   |       |
|---|-------|
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:  | 735   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:  | 400   |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -     |
| Mogelijke overspanning:                                     | - - - |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:  | 550                          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -                            |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -                            |
| Breedte:  | 600                          |
| Model:  | Zonder verbinder             |
| Hoogte:   | 105                          |
| Oppervlaktebescherming:                                     | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
| Gewicht:  | 4.63809                      |
| Materiaalkwaliteit:   | Overig                       |
| Lengte:   | 3000                         |
| Materiaal:  | Staal                        |
| Geïntegreerd scheidingsstussenschot:                        | Geen                         |
| Nuttige doorsnede:  | 60044                        |
| Profielvorm:  | U-vorm                       |
| Geschikt voor functiebehoud:                                | Nee                          |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537:                       | Type III                     |
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120                    |
| Langsdraaddiameter:   | 6                            |
| Dwarsdraaddiameter:   | 6                            |
| RAL-nummer:   | -                            |
| Werkende lengte:  | 3000                         |