

## 20436 - VZI150 KABELLADDER 600 (L=6M)

### Artikelgegevens

Artikelnummer:	20436
Merk:	Niedax Group
Serie:	Alround Kabelladder
Type:	VZI
Technische omschrijving:	VZI150 KABELLADDER 600 (L=6M)
ETIM Klasse:	EC000854 - Kabelladder

### Technische gegevens

Breedte:	600
Hoogte:	150
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gewicht:	-
Uitvoeringsvorm sport:	Profiel geperforeerd
Zijperforatie:	Ja
Materiaalkwaliteit:	Overig
Lengte:	6000
Materiaal:	Staal
Nuttige doorsnede:	-
Uitvoering zijligger:	Profiel (open vorm)
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Sportafstand hart/hart:	300
Bevestiging sport:	Gelast
Werkende lengte:	6000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Stijgkabelladder:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:

-

---

Mogelijke overspanning:

- - -

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:

-

---