


81516 - R4G12 KABELGOOT 250 1mm L=3



Artikelgegevens

Artikelnummer:	81516
Merk:	Niedax Group
Serie:	Altray kabelgoot
Type:	R4G12
Technische omschrijving:	R4G12 KABELGOOT 250 1mm L=3
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

Technische gegevens

Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Breedte:	50
Werkende lengte:	3000
Oppervlaktebescherming:	Overig
Lengte:	3000
Gebruikstemperatuur:	-20 - 120
Type connector:	Geschroefd
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Mogelijke overspanning:	- -
Hoogte:	12
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (V4A)
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
