

## 86004 - R2N60 KABELGOOT 300 (L=3M)

### Artikelgegevens

Artikelnummer:	86004
Merk:	Niedax Group
Serie:	Altray kabelgoot
Type:	R2N
Technische omschrijving:	R2N60 KABELGOOT 300 (L=3M)
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

### Technische gegevens

Breedte:	300
Model:	Zonder verbinder
Hoogte:	60
RAL-nummer:	-
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	-
Materiaaldikte:	1
Zijperforatie:	Nee
Materiaalkwaliteit:	RVS 304 (V2A)
Lengte:	3000
Materiaal:	Roestvaststaal (RVS)
Bodemperforatie:	Nee
Nuttige doorsnede:	-
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Nee
Met bovendeel:	Nee
Werkende lengte:	3000
Type connector:	Geschroefd
Gebruikstemperatuur:	- - -
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:

-

---

Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:

-