

91012 - KP20080 KABELGOOT L=3M



Artikelgegevens

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer: | 91012 |
| Merk: | Niedax Group |
| Serie: | EBO Kabelgoot |
| Type: | KP |
| EAN Code: | 04013339952458 |
| Technische omschrijving: | KP20080 KABELGOOT L=3M |
| ETIM Klasse: | EC000047 - Kabelgoot |

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Kleur: | Grijs |
| Breedte: | 200 |
| Model: | Zonder verbinder |
| Hoogte: | 80 |
| RAL-nummer: | 7032 |
| Oppervlaktebescherming: | Overig |
| Gewicht: | 2.4 |
| Materiaaldikte: | 2.5 |
| Zijperforatie: | Nee |
| Materiaalkwaliteit: | Glasvezelversterkt kunststof (GFK) |
| Lengte: | 3000 |
| Materiaal: | Kunststof |
| Bodemperforatie: | Nee |
| Nuttige doorsnede: | 14440 |
| Nato perforatie: | Nee |
| Geschikt voor functiebehoud: | Ja |

| | |
|---|------------|
| Met bovendeel: | Nee |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537: | Type III |
| Type connector: | Geschroefd |
| Gebruikstemperatuur: | -50 - 180 |
| Werkende lengte: | 3000 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m: | 1600 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m: | 700 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m: | 300 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | - |
| Mogelijke overspanning: | - - 3 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m: | 1200 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m: | - |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | - |