

## 92003 - KK30050 KABELGOOT L=3M



### Artikelgegevens

Artikelnummer:	92003
Merk:	Niedax Group
Serie:	EBO Kabelgoot
Type:	KK
EAN Code:	04013339952052
Technische omschrijving:	KK30050 KABELGOOT L=3M
ETIM Klasse:	EC000047 - Kabelgoot

### Technische gegevens

Kleur:	Grijs
Breedte:	300
Model:	Geïntegreerde verbinder
Hoogte:	50
RAL-nummer:	7032
Oppervlaktebescherming:	Overig
Gewicht:	2.1
Materiaaldikte:	3
Zijperforatie:	Nee
Materiaalkwaliteit:	Glasvezelversterkt kunststof (GFK)
Lengte:	3000
Materiaal:	Kunststof
Bodemperforatie:	Nee
Nuttige doorsnede:	12496
Nato perforatie:	Nee
Geschikt voor functiebehoud:	Ja

Met bovendeeel:	Nee
Mogelijke overspanning:	- - 3
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	300
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-
Type connector:	Geschroefd
Gebruikstemperatuur:	-50 - 180
Werkende lengte:	3000